

TERM2000 COLOR SHORT IP44 - Datenblatt



Code	Leistung	Material	EAN	IP Angabe	Abmessungen (B x H x T in cm)	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabellänge	Stromanschluss	Beheizbare Raumgröße in m²	Ersatzröhre	Montagemöglichkeit
URCACS01044V9010	1,0 kW	Weiss	4260051488592	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	9-11	ULGS1024V	Wand und Decke
URCACS01544V9010	1,5 kW	Weiss	4260051488370	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	12-13	ULGS1524V	Wand und Decke
URCACS01044V9005	1,0 kW	Schwarz	4260051488608	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	9-11	ULGS1024V	Wand und Decke
URCACS01544V9005	1,5 kW	Schwarz	4260051488394	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	12-13	ULGS1524V	Wand und Decke
URCACS01044V7016	1,0 kW	Anthrazit	4260051488615	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	9-11	ULGS1024V	Wand und Decke
URCACS01544V7016	1,5 kW	Anthrazit	4260051488424	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	12-13	ULGS1524V	Wand und Decke

AUSSTATTUNG:	1 = PERFECTCLIME	2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht)	3 = NO GLARE (100% Lichtbedunklung)	4 = Wasserdicht	5 = Licht	6 = LOW GLARE
---------------------	-------------------------	--	---	------------------------	------------------	----------------------