

Datenblatt

SMART Multi IP24



Code	Leistung	Material/Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m ²	Ersatzröhre	Montage
BHS3024	2 x 1,5 kW	Weiß	4260051487243	24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	6	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	24-26	LGHS1524V	Wand und Decke
BHS4024	2 x 2,0 kW	Weiß	4260051487267	24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	6	0,65m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz	28-30	LGHS2024	Wand und Decke
BHS6024	3 x 2,0 kW	Weiß	4260051487281	24	129 x 14,5 x 9,5	6000	6	0,65m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	42-44	LGHS2024	Wand und Decke

Montage: Vertikal und horizontal, Face Down möglich, 45° Anbringungswinkel

AUSSTATTUNG:

- 1 = PERFECTCLIME
- 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht)
- 3 = NO GLARE (100% Lichtbeduktion)
- 4 = Wasserdicht
- 5 = Licht
- 6 = LOW GLARE