

Datenblatt

SMART TOWER BLUETOOTH IP24



Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m²	Ersatzröhre	Montage
BTBHST3024-1	2 x 1,5kW	Schwarz	4260409693722	IP24	29 x 126 x 32	7300	6	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26	LGHS1524V	Boden
BTBHST3024-2	2 x 1,5kW	Weiß	4260409693739	IP24	29 x 126 x 32	7300	6	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26	LGHS1524V	Boden
BTBHS3024-3	2 x 1,5kW	Silber	4260409693746	IP24	29 x 126 x 32	7300	6	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26	LGHS1524V	Boden

AUSSTATTUNG: 1 = PERFECTCLIME | 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht) | 3 = NO GLARE (100% Lichtreduktion) | 4 = Wasserdicht | 5 = Licht | 6 = LOW GLARE