

Datenblatt

TERM Tower Palms IP67



Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in kg)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare Raumgröße in m ²	Ersatzröhre	Montage
URTT400V	2 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051483917	IP67	110 x 250–270	ca. 45	2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	28-30	ULG2001V	Boden
URTT600V	3 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051483924	IP67	110 x 250–270	ca. 45	2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	36-37	ULG2001V	Boden
URTT800V	4 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051483931	IP67	110 x 250–270	ca. 45	2, 4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	50-51	ULG2001V	Boden



URTTC300V9005	2 x 1,50kW	Schwarz	4260051488578	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	17-18	ULG1500V	Boden
URTTC400V9005	2 x 2,0kW	Schwarz	4260051487779	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	26-28	ULG2001V	Boden
URTTC600V9005	3 x 2,0kW	Schwarz	4260051487786	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	36-37	ULG2001V	Boden
URTTC800V9005	4 x 2,0kW	Schwarz	4260051487793	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	50-51	ULG2001V	Boden
URTTC300V9010	2 x 1,50kW	Weiß	4260051488585	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	17-18	ULG1500V	Boden
URTTC400V9010	2 x 2,0kW	Weiß	4260051488196	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	26-28	ULG2001V	Boden
URTTC600V9010	3 x 2,0kW	Weiß	4260051488202	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	36-37	ULG2001V	Boden
URTTC800V9010	4 x 2,0kW	Weiß	4260051488219	IP67	110 x 250-270	ca. 45	2,4	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE~400 (3N) V 50 Hz	50-51	ULG2001V	Boden

