

# Datenblatt

## TERM2000 COLOR IP67



| Code          | Leistung    | Material Farbe | EAN           | IP   | Abmessungen BxHxT in cm | Gewicht (in g) | Ausstattung | Kabel  | Stromanschluss          | Beheizbare Fläche in m <sup>2</sup> | Montage        | Ersatzröhre |
|---------------|-------------|----------------|---------------|------|-------------------------|----------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| URCAC150V9010 | 1 x 1,50 kW | Weiß           | 4260051485607 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5         | 2000           | 2,4         | 1,9m 3-adrig<br>1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V<br>50 Hz | 12-13                               | Wand und Decke | ULG1500V    |
| URCAC165V9010 | 1 x 1,65 kW | Weiß           | 4260051485614 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5         | 2000           | 2,4         | 1,9m 3-adrig<br>1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V<br>50 Hz | 13-14                               | Wand und Decke | ULG1650V    |
| URCAC200V9010 | 1 x 2,0 kW  | Weiß           | 4260051485621 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5         | 2000           | 2,4         | 1,9m 3-adrig<br>1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V<br>50 Hz | 14-16                               | Wand und Decke | ULG2001V    |
| URCAC150V9005 | 1 x 1,5 kW  | Schwarz        | 4260051486222 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5         | 2000           | 2,4         | 1,9m 3-adrig<br>1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V<br>50 Hz | 12-13                               | Wand und Decke | ULG1500V    |
| URCAC165V9005 | 1 x 1,65 kW | Schwarz        | 4260051486239 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5         | 2000           | 2,4         | 1,9m 3-adrig<br>1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V<br>50 Hz | 13-14                               | Wand und Decke | ULG1650V    |
| URCAC200V9005 | 1 x 2,0 kW  | Schwarz        | 4260051486246 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5         | 2000           | 2,4         | 1,9m 3-adrig<br>1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker | 1/N/PE ~ 230 V<br>50 Hz | 14-16                               | Wand und Decke | ULG2001V    |
| URCAC150V7016 | 1 x 1,5kW   | Anthrazit      | 4260051488240 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5         | 2000           | 2,4         | 1,9m 3-adrig<br>1,5mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker  | 1/N/PE ~ 230V<br>50Hz   | 12-13                               | Wand und Decke | ULG1500V    |

**AUSSTATTUNG:**

- 1 = PERFECTLIME
- 2 = ULTRA LOW GLARE  
(100% Wärme bei 80% weniger Licht)
- 3 = NO GLARE  
(100% Lichtreduktion)
- 4 = Wasserdicht
- 5 = Licht
- 6 = LOW GLARE

|               |            |           |               |      |                 |      |     |   |                       |       |                |          |
|---------------|------------|-----------|---------------|------|-----------------|------|-----|---|-----------------------|-------|----------------|----------|
| URCAC165V7016 | 1 x 1,65kW | Anthrazit | 4260051488257 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5 | 2000 | 2,4 | 1,9m 3-adrig<br>1,5mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker | 1/N/PE ~ 230V<br>50Hz | 13-14 | Wand und Decke | ULG1650V |
| URCAC200V7016 | 1 x 2,0kW  | Anthrazit | 4260051486581 | IP67 | 61 x 9,5 x 12,5 | 2000 | 2,4 | 1,9m 3-adrig<br>1,5mm <sup>2</sup> ,<br>Schukostecker | 1/N/PE ~ 230V<br>50Hz | 14-16 | Wand und Decke | ULG2001V |

