

Datenblatt

TERM2000 COLOR SHORT IP44



Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m ²	Ersatzröhre	Montage
URCACS01044V9010	1,0 kW	Weiß	4260051488592	IP44	46,4 x 9,5 x12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	9-11	ULGS1024V	Wand und Decke
URCACS01544V9010	1,5 kW	Weiß	4260051488370	IP44	46,4 x 9,5 x12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	12-13	ULGS1524V	Wand und Decke
URCACS01044V9005	1,0 kW	Schwarz	4260051488608	IP44	46,4 x 9,5 x12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	9-11	ULGS1024V	Wand und Decke
URCACS01544V9005	1,5 kW	Schwarz	4260051488394	IP44	46,4 x 9,5 x12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	12-13	ULGS1524V	Wand und Decke
URCACS01044V7016	1,0 kW	Anthrazit	4260051488615	IP44	46,4 x 9,5 x12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	9-11	ULGS1024V	Wand und Decke
URCACS01544V7016	1,5 kW	Anthrazit	4260051488424	IP44	46,4 x 9,5 x12,5	2100	2	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	12-13	ULGS1524V	Wand und Decke

Montage: Vertikal und horizontal, No Face Down, 45° Anbringungswinkel

AUSSTATTUNG:

- 1 = PERFECTCLIME
- 2 = ULTRA LOW GLARE
(100% Wärme bei 80% weniger Licht)
- 3 = NO GLARE
(100% Lichtreduktion!)
- 4 = Wasserdicht
- 5 = Licht
- 6 = LOW GLARE